


U6500: HD Terrestre Digital PVR Ready



Trasero



U6500 HD Terrestre Digital PVR Ready	
VÍDEO	
Decodificación Salida Relación de aspecto Píxeles activos (RCA, Scart) Píxeles activos (HDMI) Conectores de salida	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 PAL 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto 576i 576P/720P/1080i HDMI / Euroconector / RCA / Y,Pb,Pr
AUDIO	
Decodificación Conectores de Salida	AAC/AC3/PCMII/Dolby Digital + HDMI / Euroconector / RCA / SPDIF coaxial
DEMODULACIÓN	
Estándar Demodulación Tiempo de guarda FEC	DVB-T COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia Nivel de Entrada Ancho de banda Conector de entrada Conector de loop	174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz -20dBm - 78dBm 7 MHz / 8 MHz IEC Hembra IEC Macho
VARIOS	
HDMI Conector USB Alimentación Consumo en funcionamiento Consumo en standby Temperatura de trabajo Dimensiones Peso	1.2 2.0 220~240VAC 50~60 Hz <8 W <2 W 0°C a +40°C 235 x 135 x 36 mm 0.66 Kg